



61303808



## Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

#### Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Schaltart / Variante	dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen
Antibacterial treatment	Nee

#### Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
Compatible with Google Assistant	Nee
Compatible with Amazon Alexa	Nee
IFTTT support available	Nee

#### Bedienen en signaleren

Impulsdrukkers	nee
----------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

#### Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

#### Afmetingen

Diepte	41,6 mm
Contactafstand	> 3 mm
Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm

#### Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	overige

#### Montage

Montagewijze	zonder spreidklemmen geringe inbouwdiepte
--------------	--

#### Aansluiting

Aansluittype	met schroefklemmen
Soort verbinding	Schroefaansluiting

#### Samenstelling

Verlichting	voor verlichting te verlichten met glimlamp-element
Heating switch	Nee

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Slagvastheid

IK05

---

**Identificatie**

Toepassing

Lichtbesturing

Hoofddesignreeks

LICHTBESTURING