




3036



Wisselschak.

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	inbouw

Functies

Schakelhoek	3,5 °
-------------	-------

Uitvoering

Schaltart / Variante	uit/wissel
Antibacterial treatment	Nee

Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
Compatible with Google Assistant	Nee
Compatible with Amazon Alexa	Nee
IFTTT support available	Nee

Bedienen en signaleren

Impulsdrukkers	nee
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

Afmetingen

Diepte	41,6 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen voor schroefbevestiging
--------------	--

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60669-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0632-1
Aansluittype	met steekklemmen
Soort verbinding	Steekaansluiting

Samenstelling

Verlichting	voor verlichting en controleschakeling
-------------	--

Heating switch	Nee
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK07
Identificatie	
Toepassing	Klimaatregeling Lichtbesturing
Type schakelement	nee
Hoofdesignreeks	LICHTBESTURING
Instructies	
	Als voorbeeld is hier een controle-wisselschakelaar weergegeven.
Opmerking	Bij controle uitschakelaar 2- en 3-polig zijn andere wipschakelaars en glimlampelementen nodig.