



613032



Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	inbouw

Uitvoering

Schaltart / Variante	met voorgedefinieerde 0-stand 2-polig uit
Antibacterial treatment	Nee

Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
Compatible with Google Assistant	Nee
Compatible with Amazon Alexa	Nee
IFTTT support available	Nee

Bedienen en signaleren

Impulsdrukkers	nee
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

Afmetingen

Diepte	41,6 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	70,8 mm
Breedte	70,8 mm

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	overige

Montage

Montagewijze	geringe inbouwdiepte zonder spreidklemmen
--------------	--

Aansluiting

Aansluittype	met steekklemmen
Soort verbinding	Steekaansluiting

Samenstelling

Verlichting	voor verlichting en controleschakeling
Heating switch	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Slagvastheid

IK07

Identificatie

Toepassing

Lichtbesturing

Hoofdesignreeks

LICHTBESTURING

Instructies

Instructietekst

Alleen geschikt in combinatie met wippen met
opdruk "0".