



## Aardlekblok System pro M compact Aardlekblok

DDA202 A-25/0.03

2CSB202101R1250

Generated on 7-9-2023

### Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSB202101R1250                                                                             |
| Oude artikelnummer    | DDA20225/30                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC002297 - Aardlekblok                                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | DDA202 A-25/0.03                                                                            |
| Omschrijving          | Aardlekblok                                                                                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 34 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8012542795407                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,175 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 316,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                      |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,2 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 120 x 100 x 95 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363030                  |

## Specificaties

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nom. stroom (ampère):                                             | 25          |
| Nom. foutstroom instelbaar:                                       | Nee         |
| Nom. foutstroom (ampère):                                         | 0.03 - 0.03 |
| Vertragingstijd, instelbaar:                                      | Nee         |
| Aantal polen:                                                     | 2           |
| Type lekstroom:                                                   | A           |
| Frequentie:                                                       | 50/60 Hz    |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 500         |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 25 - 25     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 25 - 25     |
| High-immunity uitvoering:                                         | Nee         |
| Nom. spanning (volt):                                             | 110 - 254   |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                    | Ja          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55    |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP2X        |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 2           |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

