

Enkelpolige 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

05-331

4 jaar
garantie

Deze miniontvanger gebruik je voor de bediening van verlichting. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij heeft een 1-polig schakelcontact van 10 A/ 230 V~. Het toestel werkt zowel met wand- als handzenders in 1- of 2-knopsmodus. Je kiest uit 3 modi voor de aan/uit-functies. Technische kenmerken:

- afmetingen: L70xH49xD29 mm.

Technische gegevens

Enkelpolige 1-kanaals inbouw RF-ontvanger

Mini-ontvanger voor inbouw, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van één potentiaalvrij schakelcontact 10A, 230V 50Hz. Keuze uit 3 modes voor de aan-/uit-functies. Max. 32 zenders per ontvanger. Min. ontvangstbereik in een gebouw: 30m; in open veld 100m. Afmetingen: 49 x 70 x 29mm.

Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE-teken op toestel. Conform de EN60669-2-1-norm, de EG-reglementering en voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 1999/5/EC. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Gewicht: 53 g
- Afmetingen (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm
- Markering: CE



CE