




## Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal (Reflex) SI Linear cpl v 3 standen schak 2710/1U SI creme

2542 DR/02-212

2CKA001710A3419

Generated on 7-9-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001710A3419
<b>Oude artikelnummer</b>	1710-0-3419
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI Linear
<b>Type</b>	2542 DR/02-212
<b>Omschrijving</b>	cpl v 3 standen schak 2710/1U SI creme Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, SI creme.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395008911
<b>Netto gewicht</b>	0,025 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 10,25 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,025 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	75 x 75 x 25 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 7-9-2023

## Specificaties

Uitvoering:	Tuimel
Opdruk/indicatie:	Symbool "3-standen schakelaar"
Gebruik:	Standenschakelaar
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Controlevenster/verlicht:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Beige
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	54
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	54

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Tuimel	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	25	CH

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Diameter draaiknop (millimeter)	0	45	Ds
Framehoogte (millimeter)	0	54	FH
Framebreedte (millimeter)	0	54	FW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	7	SH

Generated on 7-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>