



## Aardlekschakelaar System pro M compact

### Aardlekschakelaar CB 2P 40A 30 mA

FH 202 A 40/0,03

2CSF202102R1400

Generated on 7-9-2023

#### Algemene informatie

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                         |
| Bestelnummer          | 2CSF202102R1400                   |
| ETIM Productklasse    | EC000003 - Aardlekschakelaar      |
| Merknaam              | ABB Componenten                   |
| Serie/programma       | System pro M compact              |
| Type                  | FH 202 A 40/0,03                  |
| Omschrijving          | Aardlekschakelaar CB 2P 40A 30 mA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant    |
| Indicatieve levertijd | 34 kalenderdagen                  |
| GTIN code             | 8012542892502                     |
| Netto gewicht         | 0,25 Gram                         |
| Land van herkomst     | IT                                |

#### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 144,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | F5                |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                     |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,3 Gram                 |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 100 x 80 x 40 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85363030                 |

Generated on 7-9-2023

## Specificaties

|  |          |
|--|----------|
| <b>Aantal polen:</b>   | 2        |
| <b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>                                       | 230      |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                                       | 40       |
| <b>Nom. foutstroom (ampère):</b>   | 0.03     |
| <b>Montagewijze:</b>   | DIN-rail |
| <b>Type lekstroom:</b>   | A        |
| <b>Selectieve bescherming:</b>   | Nee      |
| <b>Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):</b>                             | 1        |
| <b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>                                 | 0.25     |
| <b>Frequentie:</b>   | 50/60 Hz |
| <b>Nevenapparaat mogelijk:</b>   | Nee      |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>  | 69       |
| <b>Kortstondigvertraagd type:</b>  | Nee      |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui (volt):</b>                                  | 500      |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>                         | 4        |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                                       | 2        |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>                                    | Ja       |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>            | -5 - 40  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b> | 10 - 25  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>   | IP2X     |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>  | 25 - 25  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

