



## Aardlekschakelaar System pro M compact

### Aardlekschakelaar CB 4 P 40A 30 mA

FH 204 A 40/0,03

2CSF204102R1400

Generated on 7-9-2023

#### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CSF204102R1400
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000003 - Aardlekschakelaar
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	FH 204 A 40/0,03
<b>Omschrijving</b>	Aardlekschakelaar CB 4 P 40A 30 mA
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	34 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8012542892809
<b>Netto gewicht</b>	500 Gram
<b>Land van herkomst</b>	IT

#### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 156,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	F5

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	500 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 80 x 80 Millimeter
CBS nummer	85363030

## Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-5 - 40
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	10 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

