

Cable-mate kabeldozen voor droge ruimtes



AK2-W5 Deksel, 2x4p Wieland

- 4-polig deel te gebruiken als; voeding van zonweringbesturing, voeding en schakeling van noodarmatuur met noodstroomvoorziening, voeding voor armaturen met dubbelfunctie (bijvoorbeeld overdag normale schakelfunctie, 's-nachts loopverlichting).
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

Artikelnr.:	AT6191
EAN:	8712259267012
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Aansluitdraden	Ja
Uitvoering	Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	100 mm
Lengte	125 mm
Diameter	
Bevestigingswijze	Klik
Kleur	Grijs
Diepte	42 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Vorm	Rechthoekig
Met aansluitkabel	Nee
Aantal contactdozen	
Aantal 3 polige connectoren	
Aantal 4 polige connectoren	2
Aantal 5 polige connectoren	
Verzending	10

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgemonteerde Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.