

S12-100-/200-/110-



S12-100-230V



1- en 2-polig, 16 A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.

1 module breed = 18mm en 55mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 5-6W.

Contacten 1 NO, 2 NO of 1 NO en 1 NC.

Contactafstand 3mm. Afstand stuuransluitingen/contact > 6mm.

25 A toestellen XS12 op blz. J3.

Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J1.

Men kan ook de elektronische impulschakelaars ES12DX-UC, ES12-200-UC en ES12-110-UC gebruiken.

De universele stuurspanning UC duidt op een spanningsbereik van 8-253V AC 50-60Hz en 10-230V DC.

Technische gegevens blz. J5.

S12-100-12V	1 NO 16 A	EAN 4010312100455
S12-100-230V	1 NO 16 A	EAN 4010312100479
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO 16 A	
S12-200-12V	2 NO 16 A	EAN 4010312100530
S12-200-230V	2 NO 16 A	EAN 4010312100554
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 NO 16 A	
S12-110-12V	1 NO + 1 NC 16 A	EAN 4010312100493
S12-110-230V	1 NO + 1 NC 16 A	EAN 4010312100516
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NC 16 A	