


**R12-100-/200-/110-/020-**



### 1- en 2-polig, 16 A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.  
1 module breed = 18mm en 55mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 1,9W.

Contacten: 1 NO, 2 NO, 1 NO en 1 NC, 2 NC (in ruststand, enkel 230V).  
Contactafstand 3 mm.

Proefspanning contact/contact 2000V en proefspanning sturingangen/contact 4000V.

**25A toestellen zie XR12, blz. K2. Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J1.**

R12-110-230V

Technische gegevens blz. K3.

<b>R12-100-12V</b>	1 NO 16A	EAN 4010312 200421
<b>R12-100-230V</b>	1 NO 16A	EAN 4010312 200445
<b>R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 NO 16A	
<b>R12-200-12V</b>	2 NO 16A	EAN 4010312 200506
<b>R12-200-230V</b>	2 NO 16A	EAN 4010312 200520
<b>R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	2 NO 16A	
<b>R12-110-12V</b>	1 NO + 1 NC 16A	EAN 4010312 200469
<b>R12-110-230V</b>	1 NO + 1 NC 16A	EAN 4010312 200483
<b>R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 NO + 1 NC 16A	
<b>R12-020-230V</b>	2 NC 16A	EAN 4010312 201572