



KABELDOOS

Abox-i 025-2,5²



Abox-i 025-2,5²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm

Artikelnummer: 49040201

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|-------|
| Breedte: | 80 mm |
| Lengte: | 80 mm |
| Hoogte: | 52 mm |

Materiaal

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast: | {ASA-PC, Membranen aus TPE} |
| Deksel: | ASA-PC |
| Dichting: | Thermoplastisch Elastomeer |
| Dekselschroef: | Roestvaststaal V2A |

Entries

| | |
|------------------------------|---------|
| {Vorprägungen oben}: | 2 x M20 |
| {Vorprägungen links/rechts}: | 2 x M20 |

Toebehoren

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluichtings wartels

KS M20 - combiset

MPS-KRI - montageplaat



KABELDOOS

Abox-i 025-2,5²

| | |
|---------------------------|---------|
| {Vorprägungen unten}: | 1 x M20 |
| {Vorprägungen Rückseite}: | 1 x M20 |

Andere eigenschappen

| | |
|--|--|
| Totaal aantal invoeringen: | 6 |
| Kabeldoorsnede: | 2,5 mm ² |
| Koppelbaar: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |
| verzegelset: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 60 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 80 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Weerbestendig: | Ja |
| Montage : | klem |
| kleur: | grijs |