



KABELDOOS

Abox-i 160-16²



Abox-i 160-16²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm

Artikelnummer: 49041601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 16 mm²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Kabeldoorsnede:	16 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

KVR M40-MGM - Kabelwartel

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

Abox 160 KLS-16² - klemblok

Abox 160 MPI - montageplaat

KS M20 - combiset

NS35-144/2 - DIN-rail



KABELDOOS

Abox-i 160-16²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	grijs