



KABELDOOS

Abox-i 350-35²



Abox-i 350-35²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 49043501

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 35 mm²
(4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	14
Kabeldoorsnede:	35 mm ²
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

- KVR M50-MGM - Kabelwartel
- KVR M40-MGM - Kabelwartel
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M32-MGM - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok
- KS M25-gro - combiset
- Abox 350 MPI - montageplaat
- BST M20 - ontluchttings wartels
- HandyGrip VG 20 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook
- HandyQuick SQ 32 - steekklem

**KABELDOOS****Abox-i 350-35²**

doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	grijs

HandyQuick SQ 52 - steekkleem

KS M25 - combiset

NS35-216/2 - DIN-rail

RST M20 - buisinvoeringen
