



KABELDOOS

# Abox-i 040-L/sw



## Abox-i 040-L/sw

### Kabeldoos

#### CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm

Artikelnummer: 49190401

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

zwart, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

### Materiaal

Kast:	{ASA-PC, Membranen aus TPE}
Deksel:	ASA-PC
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

### Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20

## Certificaten



## Toebehoren

- KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
- WNI M20/sw - wurgnippel
- WST M20/sw - Wurgstoppen
- DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- Abox PST - verzegelset
- BST M20 - ontluchttings wartels



KABELDOOS

## Abox-i 040-L/sw

{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

### Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	Zonder
kleur:	zwart