



KABELDOOS

# Abox SL-16<sup>2</sup>



## Abox SL-16<sup>2</sup>

### Kabeldoos

#### DE KLANTGERICHTE

250 x 200 x 115 mm  
 Artikelnummer: 83581001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 montagesteunen, M40, Afdichtbereik 17 - 30 mm, met afsluitstoppen M40, met verzegelset

grijs, met hooggeplaatste klem 5-polig, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 16 mm<sup>2</sup>, bij een stroombelasting van 76 A, Klembare diameter per pool; 4 x 0,5 tot 16 mm<sup>2</sup>, vaste kern, 4 x 0,5 tot 25 mm<sup>2</sup> flexibele kern



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	115 mm

### Materiaal:

Deksel:	polystyreen
Behuizing:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

## Certificaten



## Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- DMS M25/w - M 25, wit
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M40 - Dubbele membraansteunen
- BST M20/sw - ontluichtings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- DMS M25 - Dubbele membraansteunen
- DMS M32 - Dubbele membraansteunen
- DMS M32/4 - Dubbele membraansteunen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

# Abox SL-16<sup>2</sup>

## Andere eigenschappen

verzegelset:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	14
Kabeldoorsnede:	16 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen