



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1P+N, 6kA-10kA, C char, 4A

SN201-C4

2CSS255101R0044

Generated on 7-9-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSS255101R0044 |
| Oude artikelnummer | SN201C4 |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | SN201-C4 |
| Omschrijving | Installatieautomaat 1P+N, 6kA-10kA, C char, 4A |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542091554 |
| Netto gewicht | 110 Gram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 76,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | FU |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 110 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 92 x 80 x 45 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | C |
| Aantal polen (totaal): | 2 |
| Aantal beveiligde polen: | 1 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 4 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 230 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère): | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère): | 10 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère): | 10 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Frequentie (hertz): | 0 - 50 |
| Meeschakelende nul: | Ja |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilinggraad: | 2 |
| Breedte in module-eenheden: | 1 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 76 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP40 |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 10 |

Specificaties

| | |
|---|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0 - 16 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 2.4 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

