



KABELDOOS

# Abox-i 250 25<sup>2</sup>



## Abox-i 250 25<sup>2</sup>

### Kabeldoos

#### DE KLANTGERICHTE

250 x 200 x 115 mm  
Artikelnummer: 49042501

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 25 mm<sup>2</sup>  
(4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup>)



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	115 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A
Afdichting:	Polyurethaan

## Certificaten



## Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- DMS M25/w - M 25, wit
- Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - klemblok
- DMS M40 - Dubbele membraansteunen
- BST M20/sw - ontluuchttings wartels
- BST M20 - ontluuchttings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- DMS M25 - Dubbele membraansteunen
- DMS M32 - Dubbele membraansteunen
- DMS M32/4 - Dubbele membraansteunen
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

# Abox-i 250 25<sup>2</sup>

## Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	14
Kabeldoorsnede:	25 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel