



# Binaire ingang bussysteem ABB i-bus KNX KNX binaire ingang 4v 20V status DIN-r

BE/S4.20.2.1

2CDG110090R0011

Generated on 8-9-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDG110090R0011
Oude artikelnummer	BE/S4.20.2.1
ETIM Productklasse	EC000688 - Binaire ingang bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	BE/S4.20.2.1
Omschrijving	KNX binaire ingang 4v 20V status DIN-r KNX binaire ingang, 4-voudig, voor potentiaalvrije contacten, ingangstatusweergave via 4 gele leds, 20 V, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779710787
Netto gewicht	0,125 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 250,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	AO

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,13 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	90 x 36 x 64 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389091

## Specificaties

<b>Bussysteem KNX:</b>	Ja
<b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>	Nee
<b>Bussysteem radiofrequent:</b>	Nee
<b>Bussysteem LON:</b>	Nee
<b>Bussysteem Powerline:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	DRA (DIN-rail adapter)
<b>Andere bussystemen:</b>	Geen
<b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>	Nee
<b>Busaansluiting incl.:</b>	Ja
<b>Busmodule afneembaar:</b>	Nee
<b>LED aansturing:</b>	Ja
<b>Met LED indicatie:</b>	Ja
<b>Aantal ingangen:</b>	4
<b>Ingangsspanning (volt):</b>	35 - 35
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	2
<b>Externe signaalspanning noodzakelijk:</b>	Ja
<b>Type ingangsspanning:</b>	Gepulst
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	64.5
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>