



Schakelactor bussysteem ABB i-bus KNX Schakel aktor, professioneel KNX 12 voudig, 16 ampere

SA/S12.16.5.2

2CDG110268R0011

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDG110268R0011
ETIM Productklasse	EC001097 - Schakelactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	SA/S12.16.5.2
Omschrijving	Schakel aktor, professioneel KNX 12 voudig, 16 ampere KNX schakelaktor, met potentiaalvrije contacten, met handbediening, 230 V AC, 12 x 16/20AX, 16A-AC3, C-last, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779066518
Netto gewicht	0,676 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 563,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,786 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63,5 x 210 x 90 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Montagewijze:	DIN-rail
Bussysteem Powerline:	Nee
Max. schakelstroom (ampère):	16
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Manuele bediening:	Ja
Met LED indicatie:	Nee
Max. schakelvermogen (watt):	3680
C-Belasting:	Ja
Breedte in module-eenheden:	12
Max. aantal schakeluitgangen:	12
Nom. (meet)stroom (ampère):	20
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	110 - 230
Meerdere fasen aan te sluiten:	Ja
Busaansluiting incl.:	Ja
Busmodule afneembaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid:	Nee
Uitgangsvermogen (watt):	3680
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	64.5
Aantal digitale ingangen:	0

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>