



LU504

**Zekeringhouder L38 3-polig + N 32 A, 4 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Positie Nul aansluiting	links
Pooltype	3P+N

**Uitvoering**

Aantal modulen	4
----------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Type voedingsspanning	AC
-----------------------	----

**Spanning**

Nominale isolatiespanning	690 V
---------------------------	-------

**Stroom**

Nominale stroom Inom	32 A
Nominale stroom van de smeltpatroon	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 32 A

**Zekering**

Zekeringskarakteristiek	gG-Midget
Grootte zekering	10.3 x 38

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	75 mm
Hoogte geïnstalleerd product	77 mm
Breedte geïnstalleerd product	70 mm

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom	2,8 W
--------------------------------------	-------

**Normen**

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
Graad van vervuiling IEC 664	3
Opslag-/transporttemperatuur	-25...80 °C