



SL200559409011



SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften clipbaar en schroefbaar

Uitvoering

Antibacterial treatment Nee

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid Al voorbereid

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning 230 V

Stroom

Nominale stroom Inom 16 A

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product 48 mm

Hoogte geïnstalleerd product 115 mm

Kanaalhoogte 55 mm

Lengte in mm 130 mm

Kanaalbreedte 20 mm

Formaat componenteninbouw

Materiaal

RAL kleur RAL 9011 - grafietzwart

Bestandsdeel kunststof

Materiaalgroep Materiaalmix

Montage

Montage koppelbaar en modulair

Montagewijze horizontaal

Toebehoren

Uitgevoerd met 2 contactdozen

Samenstelling

Aantal eenheden 2

Normen

Keurmerken CE

Europese richtlijn RoHS vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Halogeenvrij Ja

Slagvastheid IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5...60 °C

Temperatuur

Omgevingstemperatuur

5...60 °C

Identificatie

Versie

Schuko landen