



SL200809409010



**SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, helderwit**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Montagevoorschriften clipbaar en schroefbaar

**Uitvoering**

Antibacterial treatment Nee

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid Al voorbereid

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nominale spanning 230 V

**Stroom**

Nominale stroom Inom 16 A

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product 48 mm

Hoogte geïnstalleerd product 130 mm

Kanaalhoogte 80 mm

Lengte in mm 130 mm

Kanaalbreedte 20 mm

Formaat componenteninbouw

**Materiaal**

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Bestandsdeel kunststof

Materiaalgroep Materiaalmix

**Montage**

Montage koppelbaar en modulair

Montagewijze horizontaal

**Toebehoren**

Uitgevoerd met 2 contactdozen

**Samenstelling**

Aantal eenheden 2

**Normen**

Keurmerken CE

Europese richtlijn RoHS vrijwillige overeenstemming

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP) IP20

Halogeenvrij Ja

Slagvastheid IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 5...60 °C

---

**Temperatuur**

Omgevingstemperatuur

5...60 °C

---

**Identificatie**

Versie

Schuko landen