



47432045



WCD RA, steek, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
| Montagevoorschriften | inbouw |

Uitvoering

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 16 A |

Stroom

| | |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 16 A |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |

Deksel, Deur

| | |
|-----------|---------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
|-----------|---------------|

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------|
| tekstkleur | 217,217,217 |
| Serie-kleur | zwart |
| Kleur | zwart |
| Kleur | diepzwart |
| RAL kleur | RAL 9005 - gitzwart |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| te bedrukken materiaal | PC-PMA zwart |
| Oppervlak | glanzend |
| Metallic colour | Nee |

Montage

| | |
|--------------|-------------------|
| Montagewijze | met spreidklemmen |
|--------------|-------------------|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| Aansluittype | met steekklemmen |

Instellingen

| | |
|---------------------|------------|
| Arceringsparameters | R1_czarny |
| Laserparameters | R1_schwarz |

Samenstelling

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Configuratietype | Laserdruck |
| Veiligheid | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beveiliging | zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| With enhanced contact protection | Nee |
| Identificatie | |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker R.1 Berker R.3 |