



KABELDOOS

Abox 040-L



Abox 040-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
 Artikelnummer: 80490701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- Abox PST - verzegelset
- ADR M20 - dichtring
- AST M20 - invoeringen
- AST M20-or - invoeringen
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
- GMU PA M20 - contraoer
- {GMU PG 16-M20} - contraoer
- KS M20 - combiset
- KVR M20 - Kabelwartel
- KVR M20-GDB - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 040-L

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen