



KABELDOOS

WK 250-L



WK 250-L

Kabeldoos
256 x 171 x 106 mm
Artikelnummer: 42591601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	256 mm
Lengte:	171 mm
Hoogte:	106 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	16
Kabeldoorsnede:	25 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

KVR M40-MGM - Kabelwartel

WK 250 KLS-25² - klemblok



KABELDOOS

WK 250-L

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs