



Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur dimmer 600W inb

2250 U

2CKA006515A0704

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

| | |
|--------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA006515A0704 |
| Oude artikelnummer | 6515-0-0704 |
| ETIM Productklasse | EC000025 - Dimmer |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur |
| Type | 2250 U |
| Omschrijving | dimmer 600W inb Inbouw Busch-Dimmer, met draaibediening en faseaansnijding, voor gloeilampen en 230 V-halogeengloeilampen, 600 W. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
| GTIN code | 4011395365205 |
| Netto gewicht | 0,157 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|----|
| Bruto prijs | - |
| Ingangsdatum | - |
| Conditiegroep | AF |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,157 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 92 x 58 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|---------------------------|
| Samenstelling: | Basiselement |
| Bedieningswijze: | Draai/drukknop |
| Seriedimmer: | Nee |
| Type belasting: | Inductieve belasting |
| Ingang voor nevenunit: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw |
| Lichtwaardegeheugen: | Nee |
| Geschikt voor toepassing met drukker: | Nee |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder: | Nee |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder: | Nee |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer: | Nee |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker: | Nee |
| Nom. spanning (volt): | 230 - 230 |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Kleur: | Geen |
| Transparant: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 50 |
| Stuurspanning (volt): | 220 - 240 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |

Specificaties

| | |
|--|-------------|
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 52 |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 0 |
| App besturing via Bluetooth: | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding: | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee |
| Slagvastheid: | IK00 |
| Aansluitwijze: | Schroefklem |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>