



Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur dimmer 500VA lvh inb

2247 U

2CKA006512A0057

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006512A0057
Oude artikelnummer	6512-0-0057
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur
Type	2247 U
Omschrijving	dimmer 500VA lvh inb Inbouw Busch-Dimmer, met draaibediening, voor montage op DIN-rail, voor 230V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 20-500 W.
Status	Niet voorraadhoudend - Vervallen
GTIN code	4011395360200
Netto gewicht	0,131 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	AF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,161 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 58 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Draai/drukknop
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Inductieve belasting
Ingang voor nevenunit:	Nee
Montagewijze:	Inbouw
Lichtwaardegeheugen:	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Geen
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	220 - 240
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	52
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 8-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>