

**Universele USB-wandcontactdoos
SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A**

Product Data Sheet



Halogenvrij	Ja
Uitvoering	Overig
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef

**Universele USB-wandcontactdoos
SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A**

Universele USB-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A
2polig, 16 A 250 V~, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met afdekking NOVA en adapterframe voor STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Material No.	Article No.	EAN-code
00243941	D 6511.02 SI USB	4010105243949

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA