



Installatieautomaat Hafonorm Hafomaat, 16 A, B-kar., witte knop

0025.001 /Uitlopend

7921.110

Generated on 7-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7921.110
Oude artikelnummer	0025.001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0025.001 /Uitlopend
Omschrijving	Hafomaat, 16 A, B-kar., witte knop Wit, 16A, B-karakteristiek.
Status	Voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507023919
Netto gewicht	0,15 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 45,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54 x 50 x 90 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 50
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1.5
Inbouwdiepte (millimeter):	68
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 25
---	--------

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

