



# Kamrail System pro M compact L1-N-L2-N-L3-N-L1.... Verzamelrail, 3F+N, 58 mod. var. lengte

PS4/58/16N

2CDL240101R1658

Generated on 7-9-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CDL240101R1658
<b>Oude artikelnummer</b>	PS45816N
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000215 - Kamrail
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	PS4/58/16N
<b>Omschrijving</b>	L1-N-L2-N-L3-N-L1.... Verzamelrail, 3F+N, 58 mod. var. lengte
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4016779656153
<b>Netto gewicht</b>	0,1 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 161,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	FL

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,2 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	990 x 10 x 10 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85369010

Generated on 7-9-2023

## Specificaties

<b>Aantal fasen:</b>	4
<b>Aantal polen:</b>	58
<b>Geschikt voor aantal apparaten:</b>	29
<b>Delingsmaat (millimeter):</b>	17.5
<b>Doorsnede (vierkante millimeter):</b>	16
<b>Lengte (millimeter):</b>	1019
<b>Nom. continustroom Iu (ampère):</b>	80
<b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>	Pen
<b>Geïsoleerd:</b>	Ja
<b>Toegekende stootspanning (kilovolt):</b>	4.5
<b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):</b>	25
<b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue (volt):</b>	400
<b>Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):</b>	25
<b>Geschikt voor apparaten met nulgeleider:</b>	Ja
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	58
<b>Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar:</b>	Nee
<b>Kleur:</b>	Grijs

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

