




Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur dimmer inb 420W transistor

6513 U-102

2CKA006513A0568

Generated on 8-9-2023

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006513A0568
Oude artikelnummer	6513-0-0568
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur
Type	6513 U-102
Omschrijving	dimmer inb 420W transistor Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 420 W/VA, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
GTIN code	4011395631003
Netto gewicht	72,5 Gram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	AF

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	102,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	78 x 92 x 58 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Bedieningswijze:</b>	Draai/drukknop
<b>Seriedimmer:</b>	Nee
<b>Type belasting:</b>	Capacitieve belasting
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Lichtwaardegeheugen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met drukker:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met RF-drukker:</b>	Nee
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Geschikt voor toepassing met IR-drukker:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Geen
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Stuurspanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71

## Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	52
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>