



Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur dimmer 100VA led 400 W/VA inb

6523 UR-103

2CKA006512A0344

Generated on 8-9-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006512A0344
<b>Oude artikelnummer</b>	6512-0-0344
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000025 - Dimmer
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur
<b>Type</b>	6523 UR-103
<b>Omschrijving</b>	dimmer 100VA led 400 W/VA inb Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395231890
<b>Netto gewicht</b>	0,082 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 124,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	AF

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,082 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	110 x 80 x 70 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Bedieningswijze:</b>	Draai/drukknop
<b>Seriedimmer:</b>	Nee
<b>Type belasting:</b>	Universeel en LED retrofit
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Lichtwaardegeheugen:</b>	Ja
<b>Geschikt voor toepassing met drukker:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:</b>	Nee
<b>Geschikt voor toepassing met RF-drukker:</b>	Nee
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Geschikt voor toepassing met IR-drukker:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Overig
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Geen
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Stuurspanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	71

## Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	40
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 8-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>