

## TESTPLUG26: Afdicht/test stopje voor buis Ø26



### Commerciële informatie

- Geschikt voor het afpersen van Henco buis volgens richtlijnen vermeld in het technisch handboek
  - Koud- en warmwaterleidingen
  - CV-leidingen
  - Gasleidingen
  - Persluchtleidingen
- Geschikt voor
  - Henco meerlagenbuis 16mm en 20 mm tot 15 bar
  - Henco 5L PE-Xc 16mm en 20mm tot 6 bar
  - Henco 5L PE-RT 16mm en 20mm tot 6 bar
- Eenvoudig in gebruik
- Niet geschikt als definitieve, langdurige afsluiting. Max. gebruik van 3 maanden bij een max constante druk van 10 bar
- Niet geschikt voor gebruik in een installatie die aangesloten is op het drinkwaterleidingnetwerk
- Niet herbruikbaar

### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Gas, Vloerverwarming, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Voor nom. buisdiameter	26 26 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Polypropyleen (PP)		
Geschikt voor starre buis	✓		
Geschikt voor flexibele buis	✓		
Geschikt voor buigzame buis	✓		
Kleur	Blauw		

## Gerelateerde producten