



KABELDOOS

WK 100-L



WK 100-L

Kabeldoos
115 x 115 x 66 mm
Artikelnummer: 41090601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, Duroplast, Halogeenvrij, met IP54 montagesteunen, met afsluitstoppen M32, afdichtbereik 13 - 23 mm, met verzegelset

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	66 mm

Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal
materiaal:	Duroplast

Certificaten



Toebehoren

- DMS M40 - Dubbele membraansteunen
- DMS M32 - Dubbele membraansteunen
- KVR M32-MGM - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat
- WK 100 KLS-10² - klemblok



KABELDOOS

WK 100-L

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	10 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-0 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	Zonder
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 N m