

Kabeldoos

WK 100-L



WK 100-L

Kabeldoos

Artikelnummer: 41090601

Afmetingen: 115 x 115 x 66 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP54, nominale doorsnede 10 mm², U_i=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M32, (7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	9.9.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm

Afmetingen

Hoogte:	66 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK05
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - klemblok](#)

Cable gland

