



KABELDOOS

# Abox 025 AB-L



## Abox 025 AB-L

### Kabeldoos

**CUSTOMIZABLE**

80 x 80 x 52 mm  
 Artikelnummer: 80390701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

### Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

### Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

## Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- AST M20 - invoeringen
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
- GMU PA M20 - contraoer
- {GMU PG 16-M20} - contraoer
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat
- RST M20 - buis invoeringen
- SNI M20 - schijfnippel
- VST M20 - afsluitstoppen
- WNI M20 - wurgnippel

**KABELDOOS****Abox 025 AB-L****Andere eigenschappen****WST M20 - Wurgstoppen**

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Montage :	klem
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
kleur:	grijs