



KABELDOOS

Abox 060-L



Abox 060-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
 Artikelnummer: 80690701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

- Abox 060 KLS-6² - klemblok
- KS M25-gro - combiset
- Abox 060 MPI - montageplaat
- Abox PST - verzegelset
- AST M20 - invoeringen
- AST M25 - invoeringen
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- GMU PA M20 - contraoer
- GMU PA M25 - contraoer
- {GMU PG 16-M20} - contraoer
- KS M20 - combiset
- KS M25 - combiset
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 060-L

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs

KVR M25-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

NS 35-81 - DIN-rail

RST M20 - buisvoeringen

RST M25 - buisvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

SNI M25 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen

WST M25 - Wurgstoppen