




UD22B1



Sleufunit 4 x 12 modulen leeg 300 x 500 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 48 |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|------------------------------|--------|
| Diepte geïnstalleerd product | 125 mm |
|------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Hoogte geïnstalleerd product | 300 mm |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Breedte geïnstalleerd product | 500 mm |
|-------------------------------|--------|

Capaciteit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aantal halve modules per railklem | 0 |
|-----------------------------------|---|

Materiaal

| | |
|-------|-----|
| Kleur | wit |
|-------|-----|

| | |
|-----------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
|-----------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------|
| Bestandsdeel | kunststof |
|--------------|-----------|

Montage

| | |
|---|---|
| Aantal klemmen in een halve module per bouwunit | 0 |
|---|---|

Levering

| | |
|------------|----|
| Met deksel | Ja |
|------------|----|

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Aantal eenheden | 96 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 2 |
|----------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Aantal velden | 2 |
|---------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Aantal DIN-rails | 4 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|----|
| Uitbreiding mogelijk | Ja |
|----------------------|----|

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal stappen in de hoogte | 4 |
|-----------------------------|---|

Normen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Europese richtlijn WEEE | niet van toepassing |
|-------------------------|---------------------|