



UD22B3



## Sleufunit ruim, 2 x 24 modulen leeg 300 x 500 mm

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 48 |
|----------------|----|

#### Afmetingen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Diepte geïnstalleerd product  | 125 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product  | 300 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 500 mm |

#### Capaciteit

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Aantal halve modules per railklem | 0 |
|-----------------------------------|---|

#### Materiaal

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| RAL kleur    | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Bestandsdeel | kunststof             |

#### Montage

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Aantal klemmen in een halve module per bouwunit | 0 |
|-------------------------------------------------|---|

#### Levering

|            |    |
|------------|----|
| Met deksel | Ja |
|------------|----|

#### Samenstelling

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal eenheden             | 96 |
| Aantal verdelerrijen        | 2  |
| Aantal velden               | 2  |
| Aantal DIN-rails            | 2  |
| Uitbreiding mogelijk        | Ja |
| Aantal stappen in de hoogte | 4  |

#### Normen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Europese richtlijn WEEE | niet van toepassing |
|-------------------------|---------------------|