



KB2FN

Kamrail geïsoleerd 2-polig, 4 modulen, 40 A

Technische eigenschappen

Design

Aantal polen	2 P
--------------	-----

Uitvoering

Aantal modulen	4
----------------	---

Compatibiliteit

Bedoeld voor compatibele componenten	Modular devices
--------------------------------------	-----------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
----------------------------------	-------------

Spanning

Maximale bedrijfsspanning	400 V
---------------------------	-------

Stootspanningsvastheid	4 kV
------------------------	------

Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

Afmetingen

Lengte in mm	68 mm
--------------	-------

Deelmaat	17,8 mm
----------	---------

Fixatieafstand in aantal modulen	1
----------------------------------	---

Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	Nee
---	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm²
----------------------------------	--------

Geschikt voor apparaten met N-leider	Ja
--------------------------------------	----

Type aansluiting	verbindingsrail stiftuitvoering
------------------	---------------------------------

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

Samenstelling

Aantal inbouw elementen	2
-------------------------	---

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----