



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 6A, 30mA, 6kA

DSN201E B6 A30  
2CDB352501R1065

Generated on 7-9-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CDB352501R1065
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000905 - Aardlekautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	DSN201E B6 A30
<b>Omschrijving</b>	Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 6A, 30mA, 6kA
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	15 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4022903005254
<b>Netto gewicht</b>	0,125 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	PL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 97,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	FW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	77 x 18 x 86 Millimeter
CBS nummer	85363010

## Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	6
Breedte in module-eenheden:	1
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):	440
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):	2.5
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee

## Specificaties

<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 40
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	1 - 25
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	1 - 25
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	1.8

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

