




Dimactor bussysteem ABB i-bus KNX KNX UD/S4.315.2.1 LED Dimmer, 4-voudig, 315 W/VA

UD/S4.315.2.1

2CKA006197A0057

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006197A0057
ETIM Productklasse	EC001094 - Dimactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	UD/S4.315.2.1
Omschrijving	KNX UD/S4.315.2.1 LED Dimmer, 4-voudig, 315 W/VA KNX universele dimactor, ook geschikt voor Retrofit-LED, 4-voudig, 230 V AC, 315 W/VA, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395251966
Netto gewicht	0,437 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 638,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,56 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,064 x 0,144 x 0,09 Centimeter
CBS nummer	85389091

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Uitvoering:	Dimactor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Busmodule afneembaar:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee
Manuele bediening:	Ja
Met LED indicatie:	Ja
Breedte in module-eenheden:	8
Aantal uitgangen:	4
Uitgangsvermogen (watt):	2 - 315
Volgdimmer toepasbaar:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Spanning (volt):	230 - 230
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Parallel bedrijf mogelijk:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 60
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	64.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>