



KDN480A

Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Design

Aantal polen	4 P
--------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
----------------------------------	-------------

Spanning

Maximale bedrijfsspanning	400 V
---------------------------	-------

Stroom

Nominale stroom Inom	80 A
----------------------	------

Afmetingen

Lengte in mm	210 mm
--------------	--------

Deelmaat	17,8 mm
----------	---------

Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	Nee
---	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	16 mm ²
----------------------------------	--------------------

Geschikt voor apparaten met N-leider	Ja
--------------------------------------	----

Type aansluiting	verbindingsrail vorkuitvoering
------------------	--------------------------------

Soort verbinding	schroeftechniek/QuickConnect
------------------	------------------------------

Samenstelling

Aantal inbouw elementen	4
-------------------------	---

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----