



SPN415

Overspanningsbeveiliging 4-polig type II

Technische eigenschappen

Design

Pooltype	4 P
----------	-----

Uitvoering

Aantal modules	4
----------------	---

Bedienen en signaleren

Signaallamp	einde levensduur indicator
-------------	----------------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. ontladingsstootstroom (In 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA

Spanning

Maximale continuspanning Uc volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-1	1,5 kV
Beveiligingsniveau: Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1,5 kV
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-11	1,5 kV

Stroom

Maximale ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA
---	-------

Afmetingen

Breedte geïnstalleerd product	72 mm
-------------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	0 W
--------------------------------------	-----

Netvorm

Type net	TN-S
----------	------

Montage

Aandraaimoment	3,6 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	25 mm²
Aansluitdoorsnede massieve aders	35 mm²

Normen

Testklasse volgens IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40...60 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C