



EE702



IP55

Schemerschakelaar opbouw instelbaar

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
----------------------------------	-------

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	16 A
----------------------------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	42,5 mm
------------------------------	---------

Hoogte geïnstalleerd product	95 mm
------------------------------	-------

Lengte in mm	80 mm
--------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	42,5 mm
-------------------------------	---------

Vermogen

Conventionele trafo's	1500 VA
-----------------------	---------

Elektronische trafo's	1500 W
-----------------------	--------

Energievoorziening

Voedingsspanning	230 V
------------------	-------

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
-----------	-----------------------

Lichtbesturing

Meetbereik lichtsterkte	2 / 1000 Lux
-------------------------	--------------

TL lampen met elektronische voorschakeling	16 x 58 W
--	-----------

Besturing van TL-lampen

Compacte tl-lampen	20 x 20 W
--------------------	-----------

TL-lampen capacatieve belasting	2000 W
---------------------------------	--------

Besturing van gloeilampen

Max. vermogen met gloeilampen	2300 W
-------------------------------	--------

Gloei- en halogeenlampen 230 V	2300 W
--------------------------------	--------

Montage

Montagewijze	opbouw
--------------	--------

Montagewijze	voor wand- en mastmontage met slangklem voor mastbevestiging Montage op inbouwdoos mogelijk
--------------	--

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 4 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 4 mm ²
----------------------------------	-----------------------

Aerdoorsnede	1...4 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	maakcontact
Aansluittype	met schroefklemmen
Instellingen	
Inschakelvertraging	10 s
Uitschakel vertraging	40 s
Instellingen	Helderheid instelbaar via potentiometer op het inbouwelement In- en uitschakelvertraging traploos instelbaar via potentiometer
Samenstelling	
Helderheid	In- en uitschakelhelderheidswaarde individueel instelbaar
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Gebruiksvoorwaarden	
Opslag-/transporttemperatuur	-30...60 °C
Identificatie	
Hoofddesignreeks	HUISELEKTRONICA