



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter Wachter 220 prof line wit

6845/11AGM-204-500

2CKA006800A2334

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2334
Oude artikelnummer	6800-0-2334
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6845/11AGM-204-500
Omschrijving	Wachter 220 prof line wit Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE, elektronische bewegingsschakelaar voor de detectie van warmtebewegingen, zonder IR-handzender, opbouw, wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Vervallen
GTIN code	4011395079041
Netto gewicht	0,233 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,349 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	179 x 100 x 89 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	2.5
Trappenhuiscontroller:	Ja
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	16
Max. reikwijdte frontaal (meter):	16
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	32
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Nee
Breedte (millimeter):	97
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee

Specificaties

Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Inschakelvertraging (seconde):	0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	7 - 220
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	-30 - 30
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	-60 - 0
Aanspreekhelderheid (lux):	0.5 - 300
Max. schakelvermogen (watt):	3680
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	-25 - 55
Aantal schakelzones:	336
Max. inschakelstroom (ampère):	16
Ingang voor nevenunit:	Nee
Frequentie (hertz):	50 - 60
Met alarmfunctie:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	102
Diepte (millimeter):	159

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>