



47516066



## WCD RA met klapd. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

#### Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel
Afdekking	Centraalplaat

#### Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	zijde
Metallic colour	Nee

#### Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Nee

#### Identificatie

Hoofdesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-----------------	------------------------

