



47063515



## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw of inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

#### Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

#### Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

#### Veiligheid

With enhanced contact protection	Ja
----------------------------------	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C

#### Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofdesignreeks	Berker W.1

#### Instructies

Opmerking	Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
Instructietekst	Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.