




47393505



Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (≠) met behuizing, berker W.1 grijs

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

Materiaal

Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

Aansluiting

Aderdoorsnede	1...2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Toepassing

Differentiatie functie 1 WEB	met tekstveld
------------------------------	---------------

Differentiatie functie 3 WEB	2
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beveiliging	verhoogde aanraakbeveiliging
Sleutel	met 2 sleutels
With enhanced contact protection	Nee
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
Identificatie	
Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1
Instructies	
Instructietekst	Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook. Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag. Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.